

25.45 W km 72+300 – 72+385 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 88 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.46 W km 72+102 – 72+107 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 5 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.47 W km 72+107 – 72+217 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 111 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.48 W km 72+217 – 72+325 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 120 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.49 W km 72+311 – 72+381 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 72 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.50 W km 72+397 – 72+340 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 178 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.51 W km 72+338 – 72+440 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 319 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.52 W km 72+440 – 72+487 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 47 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.53 W km 72+487 – 72+500 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 14 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.54 W km 72+440 – 72+486 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 46 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.55 W km 72+486 – 72+950 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 462 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.56 W km 72+500 – 73+280 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 784 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.57 W km 75+150 – 75+708 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 560 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.58 W km 75+708 – 75+748 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 40 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.59 W km 75+748 – 75+810 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 63 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.60 W km 75+500 – 75+734 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 233 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.61 W km 75+734 – 75+775 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 40 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.62 W km 75+775 – 76+168 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 397 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.63 W km 76+188 – 76+602 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 412 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.64 W km 76+595 – 76+755 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 162 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.65 W km 76+755 – 76+768 – ekran akustyczny o wysokości 4,5 m i długości 12 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.66 W km 76+768 – 77+893 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 1125 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.67 W km 77+893 – 78+053 – ekran akustyczny o wysokości 5 m i długości 160 m
 zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej.
 25.68 W km 76+195 – 76+593 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 400 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.69 W km 76+597 – 76+755 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 166 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.

25.70 W km 76+755 – 76+768 – ekran akustyczny o wysokości 4,5 m i długości 13 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 25.71 W km 76+768 – 76+060 – ekran akustyczny o wysokości 6 m i długości 293 m
 zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej.
 26. Zapewnić szczelność, dla fali akustycznej, połączenie ww. ekranów akustycznych z
 podłożem, na którym będą wybudowane oraz pomiędzy elementami konstrukcji.
 27. Roboty budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej i innych terenów wymagających
 ochrony przed hałasem prowadzić tylko w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

II. Przedsięwzięcie można zrealizować pod warunkiem zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązek zapobiegania i ograniczania oddziaływania zrealizować poprzez zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko wymienionych w pkt. I niniejszego uzgodnienia.

III. Obowiązek sporządzenia analizy porcelizacyjnej:

Nakłada się obowiązek wykonania analizy porcelizacyjnej w terminie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej w ciągu kolejnych sześciu miesięcy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz organowi ochrony środowiska. Analizę porcelizacyjną wykonać zgodnie z przepisami szczegółowymi w następującym zakresie:

1. W zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza wykonać pomiary i przedstawić analizę rozprzestrzeniania dwutlenku azotu w powietrzu. Analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonać w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu, na podstawie prowadzonego monitoringu natężenia ruchu. W celu weryfikacji poprawności obliczeń teoretycznych (analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu) dodatkowo wykonać pomiary dwukrotnie w ciągu roku, jedno w okresie jesienno-zimowym i drugie w okresie wiosenno-letnim od dnia oddania przedsięwzięcia do użytkowania w sześciu statych punktach pomiarowych:
 - w km 64+500, 69+000 oraz w km 75+000 w rejonie węzła Kępno, w miejscu gdzie przepływ powietrza wokół punktu pomiarowego nie będzie ograniczony żadnymi przeszkodami,
 - w km 65+500, 68+300 oraz w km 76+000 w rejonie węzła Kępno, za ekranami akustycznymi.
2. Każdy pomiar wykonać w godzinie szczytu, w warunkach reprezentatywnych dla ekstremalnie niekorzystnego oddziaływania drogi, od strony zewnętrznej uwzględniając różę wiatrową. Powyższe pomiary wykonać przez akredytowane laboratorium.
- W zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia wykonać pomiary poziomu hałasu według metod określonych w przepisach szczegółowych, w punktach pomiarowych zlokalizowanych po stronie zabudowy mieszkaniowej za ekranami, na granicy działki z zabudową mieszkaniową, dla której nie przewidziano potrzeby względem natężenia ruchu i ukształtowania terenu. W rejonie węzłów, należy zlokalizować co najmniej 2 punkty pomiarowe. Pomiary wykonać jednorazowo, zgodnie z metodą określona w przepisach szczegółowych. W szczególności, uwzględnić następującą lokalizację punktów pomiaru hałasu: