

Tabelaryczne obliczenie robót ziemnych
chodnik lewostronny

Km przekroju poprz.	Powierzch. przekroju		Średnia powierzch. przekroju		Odległość (m)	Objętość przekroju poprzedniego		Objętość do zużycia na miejscu	Suma	
	W (m2)	N (m2)	W (m2)	N (m2)		W (m3)	N (m3)		W (m3)	N (m3)
0+000	0,32	0	0,25	0,02	100	25	2	0	25	2
0+100	0,18	0,04	0,19	0,05	50	9,5	2,5	0	34,5	4,5
0+150	0,2	0,06	0,195	0,09	50	9,75	4,5	0	44,25	9
0+200	0,19	0,12	0,195	0,11	50	9,75	5,5	0	54	14,5
0+250	0,2	0,1	0,205	0,075	100	20,5	7,5	0	74,5	22
0+350	0,21	0,05	0,27	0,025	50	13,5	1,25	0	88	23,25
0+400	0,33	0	0,27	0,02	100	27	2	0	115	25,25
0+500	0,21	0,04	0,22	0,05	50	11	2,5	0	126	27,75
0+550	0,23	0,06	0,275	0,03	75	20,625	2,25	0	146,625	30
0+625	0,32	0	0,255	0,025	77	19,635	1,925	0	166,26	31,925
0+702	0,19	0,05								
RAZEM					702	166,26	31,925	0	166,26	31,925