

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 419					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 15-01 0114-03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
3 d.1	KNR 15-01 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 0.8 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
4 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,25	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2		Przepusty			
5 d.2	wycena własna	Rozebranie przepustów i ścianek czołowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi. 8*1*1	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0,2x0,8x8	m3		
		1,28	m3	1,280	
				RAZEM	1,280
8 d.2	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.2	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I -III 0,8x0,9x8	m3		
		5,76	m3	5,760	
				RAZEM	5,760
3		Nawierzchnie			
11 d.3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 250*4,2	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
12 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 5	m3		
		192	m3	192,000	
				RAZEM	192,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250*4,2	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
14 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 250*4,2	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
15 d.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 250*4	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
16 d.3	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych do 0.5 m z pozyskanego urobku 250*0,5*2	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000